

# Profi-Line MIG/MAG/WIG

## Multi MIG 200

### Eigenschaften

- Multifunktionale Stromquelle mit sehr guten Schweißeigenschaften (MIG/MAG, Elektroden, WIG).
- Digitales Steuersystem.
- Echtzeit-Display der Schweißparameter.
- Synergiesteuerung des Schweißstroms und der Schweißspannung.
- Stabiler Lichtbogen.
- IGBT-Technologie, niedriger Energieverbrauch.
- Lift-Arc Zündung.
- 30% Einschaltdauer (40°C).
- Eurozentralanschluss.
- Umpolbar für Fülldraht.
- Alu-MIG geeignet



Optional mit Trolley  
Platz für Flaschen bis 50 l

### MIG-Löten möglich



#### Lieferumfang:

- 1 MIG-Schweißbrenner: UF25/4
- 1 WIG-Schweißbrenner: SR17/4
- 1 Massekabel 4 m

#### Optional:

- \*Adapter 32A, (230 V -> 400 V)
- Trolley

Modell	Multi MIG 200
Netzspannung	230/400V*, 1-phasig ± 10% 50/60Hz
Nennstrom	MMA 40 A; WIG 36 A; MIG 34
Leistung	MMA 4,5 KW; WIG 4,5 KW; MIG 5,9 KW
Einschaltdauer (40°C 10 min)	30% 200A 60% 140A 100% 125A
Regelbereich Schweißstrom	10 - 200 A (MMA) 10 - 200 A (MIG) 10 - 200 A (WIG)
max. Leerlaufspannung	60 V (MMA)
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H
Drahtspule	5 kg
Drahtdurchmesser	Fe: 0,6/0,8/0,9/1,0 - Ss: 0,8/0,9/1,0 - Al: 1,0
Maße (LxBxH) mm	510x215x395
Gewicht	17,5 kg
Artikelnummer	25337110

#### Zubehör

#### Artikelnr.

Adapter (32A -> 230V) 32A	70073.677078
Trolley	

# Profi-Line MIG/MAG/WIG

## Multi MIG 200

- 1 Multifunktionsdisplay
- 2 POWER LED
- 3 Schutz LED
- 4 Multifunktions Regler
- 5 Masse (+)
- 6 Stecker zum tauschen der Polarität (Fülldraht)
- 7 Eurozentralanschluß
- 8 Anschluß Fernbedienung
- 9 Masse (-)



- 1 Umschalter für Spul- MIG-Brenner
- 2 Aufnahme 5 kg-Drahtspule
- 3 Gasanschluß
- 4 Drahtvorschub